

M Ű S Z A K I A D A T L A P

BETOMAX – Kontakt ragasztó**Leírás:**

A FUMAX-kontaktragasztó egy plasztó-elasztikus anyag, mely a Fumax duzzadószalagok rögzítésére szolgál munkahézagokban és csőátvezetésekénél.

Tulajdonságok:

- elasztikus
- térhálósított acetát
- könnyű feldolgozhatóság
- magas UV-, hőmérséklet-,és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
- gombaölővel kezelt
- jó tapadási tulajdonság sokféle felületen

Bedolgozás:

A Fumax-kontaktragasztó száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható. A ragasztandó felületeknek olaj-, és zsírintesnek, tisztának és szilárdnak és síknak kell lenniük. A munkahézag kialakításakor ügyelni kell arra, hogy az első betonozási ütemben a később elhelyezendő duzzadószalag környéke megfelelően gondosan legyen kiképezve.

A laza, törmelékes részeket (lakk, habarcs, betonszemcsék) mechanikus úton el kell távolítani! (drótkefe, betonvágó, nagynyomású levegő)

Ha a felület igen egyenetlen vagy rücskös, kiegyenlítő duzzadópaszta használata javasolt! (Betoquell)

A bedolgozás történhet kézzel vagy kinyomó pisztoly segítségével. Levegőnyomással történő beépítés esetén min. 3-4 bar nyomás szükséges. A tömítőanyagának buburék és üregmentesnek kell lennie!

Alkalmazás:

A műanyag tubus tetejét a menetes rész felett levágni, a kúpos kinyomórészt felcsavarni, majd a kívánt nyílásméretre a végéből levágni. A kinyomópisztoly segítségével az anyagot kinyomni.

Egy doboz körülbelül 15 m szalag leragasztásához elég. (330 ml)

További utasítások:

A dobozon feltüntetett mechanikai sérüléseket kerülni kell.

Forgalmazó:

ANCOTECH-BETOMAX Kft
1126 Budapest
Kléh István u. 7
Telefon: 0036 1 365 7195
Telefax: 0036 1 365 7195
E-Mail: info@ancotech-betomax.hu
www.ancotech-betomax.hu

BETOMAX® GmbH & Co. KG
Dyckhofstraße 1 Postfach 10 01 52
41460 Neuss 41401 Neuss
Telefon: 02131 / 27 97 - 0
Telefax: 02131 / 27 97 70
E-Mail: info@betomax.de
www.betomax.de

Megjegyzés:

Az ebben a „Műszaki adatlapban” szereplők minden kötöttség nélkül legjobb tudásunkra és eddigi tapasztalatainkra alapszanak. A fentieket mindig a helyi viszonyokra, az aktuális építés projektre és annak beépítési körülményeire tekintettel kell meghatározni és alkalmazni. Az „Általános Szerződési Feltételek” szerint felelősséget vállalunk az adatok helyességéért. A „Műszaki adatlapban” szereplő javaslatainktól eltérő megoldásokért munkatársaink csak az írásban rögzített és az általuk visszaigazolt változtatásokért vállalunk felelősséget.

Ezzel a „Műszaki adatlappal” a korábbi adatlapok, leírások, információk érvényüket veszítették. 2006.08.21